




Globaprim Classic

À propos de ce produit

Impression mate, lisse, à base de résine acrylique en phase solvant. Idéale pour fonds poreux absorbants et peu friables.



Principaux avantages

- ✓ Convient sur les fonds poreux, absorbants, peu friables.
- ✓ Convient pour tous les travaux de rénovation et neufs.
- ✓ S'intègre parfaitement dans les systèmes respirants pour façades.

Spécificité

- ✓ Impression pour revêtement de façades

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Sec au toucher | Environ 2 heures |
| Recouvrable | Environ 16 heures |
| Rendement | 6 m ² /L |
| Informations de sécurité | Dangereux. Respecter les précautions d'emploi |

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse en soie, rouleau polyamide méché 18 mm, rouleau polyamide texturé 12-18 mm.

Composition

Solvant

Principaux avantages

Convient sur les fonds poreux, absorbants, peu friables., Convient pour tous les travaux de rénovation et neufs., S'intègre parfaitement dans les systèmes respirants pour façades.

Conditionnements

15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.