



Alpha BL Satin

DN.00.88

À propos de ce produit

Peinture murale satinée à base de résine synthétique en dispersion aqueuse



EU RoHS REACH 10/044/013



Principaux avantages

- ✓ Excellente opacité, bel aspect esthétique
- ✓ Grande blancheur
- ✓ Ecolabel Européen

Spécificité

- ✓ Excellente opacité, bel aspect esthétique

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	12m ² /L

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé ou polyamide texturé 13 mm, pistolet pneumatique et Airless (pression 120-150 bars – buse: diamètre 0.015 à 0.021 pouces, angle 40° à 60°).

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Excellente opacité, bel aspect esthétique, Grande blancheur, Ecolabel Européen

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 5L, 15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.