



Alpha BL Mat Uno

DN.00.84

À propos de ce produit

Peinture murale mate à base de résine synthétique en dispersion aqueuse



EU RoHS REACH 19/04/2013



Principaux avantages

- ✓ Très bonne opacité, bel aspect esthétique
- ✓ Application possible en une couche sur anciens fonds peints
- ✓ IAQ A+, Ecolabel Européen, Excell Zone Verte

Spécificité

- ✓ Excellente opacité, bel aspect esthétique

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure
Recouvrable	Environ 8 heures
Rendement	11 m ² /litre/couche

Informations complémentaires

Matériel d'application

Rouleau Polyester tissé 13mm , Rouleau Polyamide texturé 13mm , Brosse, Pistolet pneumatique ou «airless» (gicleur: 0,1-0,21 inch / pression 150 bar; buse: 2,5 mm)

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Très bonne opacité, bel aspect esthétique, Application possible en une couche sur anciens fonds peints, IAQ A+, Ecolabel Européen, Excell Zone Verte

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 5L, 15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.