



## Alpha BL Mat Uno

G0.30.30

### À propos de ce produit

Peinture murale mate à base de résine synthétique en dispersion aqueuse



EU Ecolabel PR/046/1522



### Principaux avantages

- ✓ Très bonne opacité, bel aspect esthétique
- ✓ Application possible en une couche sur anciens fonds peints
- ✓ IAQ A+, Ecolabel Européen, Excell Zone Verte

### Spécificité

- ✓ Excellente opacité, bel aspect esthétique

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure
Recouvrable	Environ 8 heures
Rendement	11 m <sup>2</sup> /litre/couche

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Rouleau Polyester tissé 13mm , Rouleau Polyamide texturé 13mm , Brosse, Pistolet pneumatique ou «airless» (gicleur: 0,1-0,21 inch / pression 150 bar; buse: 2,5 mm)

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Très bonne opacité, bel aspect esthétique, Application possible en une couche sur anciens fonds peints, IAQ A+, Ecolabel Européen, Excell Zone Verte

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 5L, 15L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.