



Alpha BL Velours

H7.03.86

À propos de ce produit

Peinture murale velours à base de copolymères acrylique en dispersion aqueuse



Principaux avantages

- ✓ Excellente opacité, grande blancheur
- ✓ Bonne résistance aux frottements humides
- ✓ Confort d'application

Spécificité

- ✓ Excellente opacité, bel aspect esthétique

Caractéristiques techniques

Sec au toucher Environ 1 heure

Recouvrable Environ 6 heures

Rendement 12m²/L

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyamide texturé 13 mm, pistolet pneumatique et Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Excellente opacité, grande blancheur, Bonne résistance aux frottements humides, Confort d'application

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 5L, 15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.