




## Alphatop Taloché Plus

L6.05.74

### About this product

Finition talochée "gros grains" de revêtements de façade pour systèmes d'imperméabilité de classe I1 à I4.



### Principaux avantages

- ✓ Bonne résistance à l'encrassement.
- ✓ Masque les défauts d'aspect du support.
- ✓ Grande facilité d'application.

### Special Features

- ✓ Finition mate talochée gros grains pour système d'imperméabilité

### Technical Information

Sec au toucher	Environ 4 heures
Recouvrable	N/A
Rendement	Variable selon système
HSE	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Plâtoir à lame inox Taloché plastique rectangulaire à semelle lisse

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Bonne résistance à l'encrassement., Masque les défauts d'aspect du support., Grande facilité d'application.

### **Colour Range**

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

### **Conditionnements**

15L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.