



Rubbol Satin

SN.00.87

About this product

Peinture laque solvantée satinée à base de résines alkydes.



Principaux avantages

- ✓ Bonne tension du film associée à un bon pouvoir garnissant
- ✓ Résistance du film renforcée
- ✓ Grand confort d'application

Special Features

- ✓ Bonne tension et opacité, résultat final garanti

Technical Information

| | |
|----------------|---|
| Sec au toucher | Environ 7 heures |
| Recouvrable | Environ 24 heures |
| Rendement | 13m ² /L |
| HSE | Dangereux. Respecter les précautions d'emploi |

Informations complémentaires

Matériel d'application

Mousse floquée, Laqueur laine 4mm , Brosse soies naturelles

Composition

Solvant

Principaux avantages

Bonne tension du film associée à un bon pouvoir garnissant, Résistance du film renforcée, Grand confort d'application

Colour Range

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L, 5L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.