



## Rubbol Satin

NN.01.84

### À propos de ce produit

Peinture laque solvantée satinée à base de résines alkydes.



### Principaux avantages

- ✓ Bonne tension du film associée à un bon pouvoir garnissant
- ✓ Résistance du film renforcée
- ✓ Grand confort d'application

### Spécificité

- ✓ Bonne tension et opacité, résultat final garanti

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 7 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	13m <sup>2</sup> /L
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Mousse floquée, Laqueur laine 4mm , Brosse soies naturelles

#### Composition

Solvant

### **Principaux avantages**

Bonne tension du film associée à un bon pouvoir garnissant, Résistance du film renforcée, Grand confort d'application

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 2,5L, 5L

## **Système d'application**

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.