



Rubbol BL Primer

SN.00.87

About this product

Primaire à base de résine acrylique-uréthane.



Principaux avantages

- ✓ Excellente tension: améliore l'aspect de la finition pour un résultat très esthétique et durable
- ✓ Teintable
- ✓ Très grande adhérence

Special Features

- ✓ Primaire pour un résultat très esthétique et durable

Technical Information

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Sec au toucher | Environ 2 heures |
| Recouvrable | Environ 5 à 6 heures |
| Rendement | 11-13 m ² /litre/couche |

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau mousse floquée, rouleau laqueur polyester tissé 5 mm, pistolet pneumatique.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Excellente tension: améliore l'aspect de la finition pour un résultat très esthétique et durable, Teintable,
Très grande adhérence

Colour Range

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal
Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.