



## Redox AK Primer

S0.06.21

### About this product

Peinture primaire antirouille sans plomb à base de résine alkyde.



### Principaux avantages

- ✓ Très bonne adhérence sur métaux ferreux
- ✓ Opacifiant. Tension exceptionnelle.
- ✓ Tension exceptionnelle

### Special Features

- ✓ Primaire monocomposant pour métaux ferreux

### Technical Information

Sec au toucher	Environ 12 heures
Recouvrable	Environ 12 heures minimum
Rendement	10m <sup>2</sup> /L
HSE	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse soies naturelles, rouleau laqueur laine 4 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm.

#### Composition

Solvant

### **Principaux avantages**

Très bonne adhérence sur métaux ferreux, Opacifiant. Tension exceptionnelle., Tension exceptionnelle

### **Colour Range**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 2,5L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-3. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.