



Redox AK Primer

NN.01.84

About this product

Peinture primaire antirouille sans plomb à base de résine alkyde.



Principaux avantages

- ✓ Très bonne adhérence sur métaux ferreux
- ✓ Opacifiant. Tension exceptionnelle.
- ✓ Tension exceptionnelle

Special Features

- ✓ Primaire monocomposant pour métaux ferreux

Technical Information

Sec au toucher	Environ 12 heures
Recouvrable	Environ 12 heures minimum
Rendement	10m ² /L
HSE	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse soies naturelles, rouleau laqueur laine 4 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm.

Composition

Solvant

Principaux avantages

Très bonne adhérence sur métaux ferreux, Opacifiant. Tension exceptionnelle., Tension exceptionnelle

Colour Range

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal
Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-3. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.