



## Rollimprim

## À propos de ce produit

Impression mate, pochée, à base de résines glycérophtaliques. Pour travaux courants et élémentaires. Intérieur et extérieur.



## Principaux avantages

- ✓ Evite les embus sur les fonds hétérogènes.
- ✓ Isole et uniformise la porosité du plâtre et dérivés des enduits maigres et à l'eau, du bois et dérivés.
- ✓ IAQ A+

## Spécificité

- ✓ Primaire solvanté pour travaux courants de décoration

## Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 6 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	13m <sup>2</sup> /L
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

## Informations complémentaires

### Matériel d'application

Brosse en soie, rouleau polyamide tissé 12 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm.

### Composition

Solvant

### **Principaux avantages**

Evite les embus sur les fonds hétérogènes., Isole et uniformise la porosité du plâtre et dérivés des enduits maigres et à l'eau, du bois et dérivés., IAQ A+

### **Conditionnements**

5L, 15L

## **Système d'application**

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.