



## Rollprim

## À propos de ce produit

Impression mate veloutée, pochée, à base de résine acrylique.  
Pour travaux courants et élémentaires. Intérieur.



EU Ecolabel PR10402023



## Principaux avantages

- Évite les embus sur les fonds hétérogènes. Isole et uniformise la porosité du plâtre et dérivés des enduits maigres et à l'eau, du bois et dérivés
- Faible odeur à l'application comme au séchage

## Spécificité

- Primaire acrylique pour travaux courants classiques

## Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	9m <sup>2</sup> /L

## Informations complémentaires

### Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet pneumatique et Airless.

### Composition

Aqueux

### Principaux avantages

Évitez les embus sur les fonds hétérogènes. Isole et uniformise la porosité du plâtre et dérivés des enduits maigres et à l'eau, du bois et dérivés, Faible odeur à l'application comme au séchage

### **Conditionnements**

5L, 15L

## **Système d'application**

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.