



Big Ben

À propos de ce produit

Peinture d'impression universelle à base de résines glycérophtaliques. Intérieur : Bois et matériaux dérivés du bois, panneaux MDF, plâtre et matériaux dérivés, plâtre à épiderme cartonné, enduits au mortier de liants hydrauliques, béton. Extérieur : bois et enduit de mortier de plâtre type Parisien.



Principaux avantages

- ✓ Sèche rapidement. Faible odeur
- ✓ Impression universelle
- ✓ Fixe, isole et régularise la porosité des supports. Isole parfaitement les taches de nicotine

Spécificité

- ✓ Primaire solvanté pour travaux courants de décoration

Caractéristiques techniques

Sec au toucher

Environ 7 heures

Recouvrable

Environ 24 heures

Rendement

12 m²/litre/couche

Informations de sécurité

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse en soie, rouleau polyamide tissé 12 mm, rouleau laqueur laine 4 mm, rouleau polyamide texturé 8

mm.

Composition

Solvant

Principaux avantages

Sèche rapidement. Faible odeur, Impression universelle, Fixe, isole et régularise la porosité des supports.

Isole parfaitement les taches de nicotine

Conditionnements

5L, 15L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.