



## Rubbol BL Unifill

NN.01.84

### À propos de ce produit

Primaire à base de résines acryliques.



### Principaux avantages

- ✓ Teintable
- ✓ Bon garnissant et très bonne couverture des arêtes
- ✓ Bonne adhérence

### Spécificité

- ✓ Primaire avec un bon garnissant et une bonne couverture des arêtes

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	2 heures
Recouvrable	Environ 16 heures
Rendement	11 m <sup>2</sup> /litre/couche

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 5 mm, rouleau polyester tissé 6 mm, pistolet pneumatique.

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Teintable, Bon garnissant et très bonne couverture des arêtes, Bonne adhérence

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 2,5L, 10L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.