



Rubbol BL Unifill

HN.02.88

À propos de ce produit

Primaire à base de résines acryliques.



Principaux avantages

- ✓ Teintable
- ✓ Bon garnissant et très bonne couverture des arêtes
- ✓ Bonne adhérence

Spécificité

- ✓ Primaire avec un bon garnissant et une bonne couverture des arêtes

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	2 heures
Recouvrable	Environ 16 heures
Rendement	11 m ² /litre/couche

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 5 mm, rouleau polyester tissé 6 mm, pistolet pneumatique.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Teintable, Bon garnissant et très bonne couverture des arêtes, Bonne adhérence

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L, 10L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.