



Rubbol BL Unifill

ON.00.86

About this product

Primaire à base de résines acryliques.



Principaux avantages

- ✓ Teintable
- ✓ Bon garnissant et très bonne couverture des arêtes
- ✓ Bonne adhérence

Special Features

- ✓ Primaire avec un bon garnissant et une bonne couverture des arêtes

Technical Information

Sec au toucher	2 heures
Recouvrable	Environ 16 heures
Rendement	11 m ² /litre/couche

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 5 mm, rouleau polyester tissé 6 mm, pistolet pneumatique.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Teintable, Bon garnissant et très bonne couverture des arêtes, Bonne adhérence

Colour Range

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L, 10L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.