



Rubbol BL Easy Spray SG

F0.03.86

À propos de ce produit

Peinture laque satinée à base de résine acrylique.



Principaux avantages

- ✓ Très haut pouvoir garnissant et opacifiant
- ✓ Très haute productivité
- ✓ Spéciale application airmix et airless

Spécificité

- ✓ Spécial pistolet et airmix, haute productivité

Caractéristiques techniques

Sec au toucher Environ 2 heures

Recouvrable Environ 16 heures

Rendement 6m²/L

Informations complémentaires

Matériel d'application

Pistolet airless ou airmix - Compresseur: pression d'air 4 à 5 bars - Pompe: pression peinture 40 à 45 bars, buse 11 millièmes de pouce Pistolet Airless: pression 120 à 150 bars, buse 7 millièmes de pouce

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Très haut pouvoir garnissant et opacifiant, Très haute productivité, Spéciale application airmix et airless

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

5L, 10L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.