



**Rubbol  
BL  
Easy  
Spray  
SG**

G5.24.85

## À propos de ce produit

Peinture laque satinée à base de résine acrylique.



## Principaux avantages

- ✓ Très haut pouvoir garnissant et opacifiant
- ✓ Très haute productivité
- ✓ Spéciale application airmix et airless

## Spécificité

- ✓ Spécial pistolet et airmix, haute productivité

## Caractéristiques techniques

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Sec au toucher | Environ 2 heures   |
| Recouvrable    | Environ 16 heures  |
| Rendement      | 6m <sup>2</sup> /L |

## Informations complémentaires

### Matériel d'application

Pistolet airless ou airmix - Compresseur: pression d'air 4 à 5 bars - Pompe: pression peinture 40 à 45 bars, buse 11 millièmes de pouce Pistolet Airless: pression 120 à 150 bars, buse 7 millièmes de pouce

### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Très haut pouvoir garnissant et opacifiant, Très haute productivité, Spéciale application airmix et airless

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

5L, 10L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.