



Diwafix

À propos de ce produit

Fixateur opacifiant.



Principaux avantages

- ✓ Assure une très bonne adhérence des systèmes d'imperméabilité
- ✓ Grand pouvoir opacifiant
- ✓ Excellente pénétration dans le support

Spécificité

- ✓ Haute opacité, très bonne adhérence de la finition

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure
Recouvrable	16 heures
Rendement	5m ² /L
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Rouleau Polyamide tissé 18 mm Rouleau , Polyamide texturé 13mm - 18mm , Brosse soies naturelles

Composition

Solvant

Principaux avantages

Assure une très bonne adhérence des systèmes d'imperméabilité, Grand pouvoir opacifiant, Excellente pénétration dans le support

Gamme de couleurs

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.