



Permaline Primer NT

NN.01.84

About this product

Couche primaire, mate satinée, tendue, à base de résines glycérophtaliques. Excellente opacité. Pour travaux courants à soignés. Intérieur et extérieur.



Principaux avantages

- ✓ Pouvoir opacifiant et garnissant élevé
- ✓ S'intègre parfaitement dans les systèmes microporeux pour boiseries
- ✓ Excellent arrondi

Special Features

- ✓ Primaire alkyde pour travaux soignés

Technical Information

Sec au toucher	Environ 5 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	12 m ² /litre/couche
HSE	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse en soie, rouleau mousse floquée, rouleau laqueur laine 4 mm.

Composition

Solvant

Principaux avantages

Pouvoir opacifiant et garnissant élevé, S'intègre parfaitement dans les systèmes microporeux pour boiseries, Excellent arrondi

Colour Range

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.