



Alpha Diwatex

À propos de ce produit

Revêtement de façade semi-épais de classe D3. Produit de finition pour travaux neufs et rénovation de façades.



Principaux avantages

- ✓ Grande facilité d'application
- ✓ Très faible encrassement
- ✓ Masque le faïençage du support

Spécificité

- ✓ Revêtement semi-épais, masque le faïençage du support

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Sec au toucher | Environ 2 heures |
| Recouvrable | 16 heures |
| Rendement | Variable selon système |
| Informations de sécurité | Dangereux. Respecter les précautions d'emploi |

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 13 à 18 mm, pistolet Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Grande facilité d'application, Très faible encrassement, Masque le faïençage du support

Gamme de couleurs

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

5L, 15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.