




Alphotop Mat

P7.10.76 / L612D

À propos de ce produit

Finition mate de revêtement de façade pour des systèmes d'imperméabilité Alphotop de classe I1 à I4.



Principaux avantages

- ✓ Résine spéciale à réticulation UV.
- ✓ Grande facilité d'application.

Spécificité

- ✓ Finition mate lisse pour système d'imperméabilité

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 3 à 5 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	400 g/m ² minimum sur fonds lisses pour système I1 1300 g/m ² minimum sur fonds lisses pour systèmes I2, I3, et I4
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 13-18 mm

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Résine spéciale à réticulation UV., Grande facilité d'application.

Gamme de couleurs

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.