



## Alphotop Mat

C7.27.63 / B837F

### À propos de ce produit

Finition mate de revêtement de façade pour des systèmes d'imperméabilité Alphotop de classe I1 à I4.



### Principaux avantages

- ✓ Résine spéciale à réticulation UV.
- ✓ Grande facilité d'application.

### Spécificité

- ✓ Finition mate lisse pour système d'imperméabilité

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 3 à 5 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	400 g/m <sup>2</sup> minimum sur fonds lisses pour système I1 1300 g/m <sup>2</sup> minimum sur fonds lisses pour systèmes I2, I3, et I4
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 13-18 mm

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Résine spéciale à réticulation UV., Grande facilité d'application.

### **Gamme de couleurs**

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

### **Conditionnements**

15L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.