



## Alpha Diwagolan

D2.16.75

### À propos de ce produit

Peinture à base de copolymères en dispersion aqueuse de classe D2 pour ravalements de façades.



### Principaux avantages

- ✓ Bonne résistance aux intempéries et à l'encrassement
- ✓ Gain de temps, recouvrable dans la journée
- ✓ Opacité élevée

### Spécificité

- ✓ Opacité élevée, excellente protection

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 30 minutes
Recouvrable	4 heures
Rendement	9m <sup>2</sup> /L
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide tissé 18-24 mm, rouleau polyamide texturé 13-18 mm, pistolet et Airless.

### **Composition**

Aqueux

### **Principaux avantages**

Bonne résistance aux intempéries et à l'encrassement, Gain de temps, recouvrable dans la journée, Opacité élevée

### **Gamme de couleurs**

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

### **Conditionnements**

1L, 5L, 15L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.