



## Alphaliet

F9.15.75

### À propos de ce produit

Peinture haut de gamme de ravalement de façade à base de Pliolite®



### Principaux avantages

- ✓ Très bonne adhérence
- ✓ Utilisable par basse température
- ✓ Excellente tenue aux intempéries

### Spécificité

- ✓ A base de résines Pliolite®

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 2 à 3 heures
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	6 m <sup>2</sup> /litre/couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse en soies naturelles, rouleau polyamide méché 18-24 mm, rouleau polyamide texturé 13-18 mm.

#### Composition

Solvant

### **Principaux avantages**

Très bonne adhérence, Utilisable par basse température, Excellente tenue aux intempéries

### **Gamme de couleurs**

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

### **Conditionnements**

15L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.