




Alphaliet

G2.05.65

À propos de ce produit

Peinture haut de gamme de ravalement de façade à base de Pliolite®



Principaux avantages

- ✓ Très bonne adhérence
- ✓ Utilisable par basse température
- ✓ Excellente tenue aux intempéries

Spécificité

- ✓ A base de résines Pliolite®

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 2 à 3 heures
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	6 m ² /litre/couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse en soies naturelles, rouleau polyamide méché 18-24 mm, rouleau polyamide texturé 13-18 mm.

Composition

Solvant

Principaux avantages

Très bonne adhérence, Utilisable par basse température, Excellente tenue aux intempéries

Gamme de couleurs

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.