




Alphaliet BL

F6.10.82

À propos de ce produit

Peinture de ravalement de façade à base de résines hydro Pliolite®



Principaux avantages

- ✓ Bon pouvoir garnissant et opacifiant
- ✓ Perméabilité à la vapeur d'eau
- ✓ Insensible aux supports alcalins

Spécificité

- ✓ A base de résines Hydro PLIOLITE®

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Sec au toucher | 3 heures |
| Recouvrable | Environ 24 heures |
| Rendement | 7m ² /L |
| Informations de sécurité | Dangereux. Respecter les précautions d'emploi |

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide méché 18-24 mm, rouleau polyamide texturé 13-18 mm.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Bon pouvoir garnissant et opacifiant, Perméabilité à la vapeur d'eau, Insensible aux supports alcalins

Gamme de couleurs

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

5L, 15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.