



Alphaliet BL

H6.04.79 / F206C

À propos de ce produit

Peinture de ravalement de façade à base de résines hydro Pliolite®



Principaux avantages

- ✓ Bon pouvoir garnissant et opacifiant
- ✓ Perméabilité à la vapeur d'eau
- ✓ Insensible aux supports alcalins

Spécificité

- ✓ A base de résines Hydro PLIOLITE®

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	3 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	7m ² /L
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide méché 18-24 mm, rouleau polyamide texturé 13-18 mm.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Bon pouvoir garnissant et opacifiant, Perméabilité à la vapeur d'eau, Insensible aux supports alcalins

Gamme de couleurs

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

5L, 15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.