




Alphaloxan Solo

G7.19.84

À propos de ce produit

Peinture de ravalement de façade de classe D3 ou I1 à base de copolymères acryliques et polysiloxanes.



Principaux avantages

- ✓ Perméable à la vapeur d'eau
- ✓ Excellente résistance aux intempéries
- ✓ Grande facilité d'application

Spécificité

- ✓ Revêtement décoratif D3-I1, très perméable à la vapeur d'eau.

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 4 heures
Recouvrable	24 heures
Rendement	Sur fonds lisses : en impression, 250 g/m ² (couche diluée) et en finition, 400 g/m ²
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Rouleau polyamide texturé 13mm - 18mm, brosse en phase aqueuse.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Perméable à la vapeur d'eau, Excellente résistance aux intempéries, Grande facilité d'application

Gamme de couleurs

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.