




## Alphaloxan Solo

E5.10.81

### À propos de ce produit

Peinture de ravalement de façade de classe D3 ou I1 à base de copolymères acryliques et polysiloxanes.



### Principaux avantages

- ✓ Perméable à la vapeur d'eau
- ✓ Excellente résistance aux intempéries
- ✓ Grande facilité d'application

### Spécificité

- ✓ Revêtement décoratif D3-I1, très perméable à la vapeur d'eau.

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 4 heures
Recouvrable	24 heures
Rendement	Sur fonds lisses : en impression, 250 g/m <sup>2</sup> (couche diluée) et en finition, 400 g/m <sup>2</sup>
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Rouleau polyamide texturé 13mm - 18mm, brosse en phase aqueuse.

### **Composition**

Aqueux

### **Principaux avantages**

Perméable à la vapeur d'eau, Excellente résistance aux intempéries, Grande facilité d'application

### **Gamme de couleurs**

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

### **Conditionnements**

15L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.