



## Magnacryl Prestige Velours

### À propos de ce produit

Peinture mate veloutée, pommelée, à base de résine acrylique. Non lustrable. Pour travaux soignés. Murs intérieurs.



### Principaux avantages

- ✓ Système 2 en 1 : impression et finition
- ✓ Haut pouvoir opacifiant
- ✓ Grande résistance au lustrage

### Spécificité

- ✓ Peinture de décoration acrylique et tendu pour travaux soignés

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure
Recouvrable	6 heures / 24 heures entre couches pour obtenir un pouvoir isolant maximum
Rendement	10 m <sup>2</sup> /litre/couche

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, Rouleau polyester tissé 9 à 13 mm.

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Système 2 en 1 : impression et finition, Haut pouvoir opacifiant, Grande résistance au lustrage

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 5L, 10L

## **Système d'application**

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit