




Magnacryl Prestige Velours

GN.02.90

About this product

Peinture mate veloutée, pommelée, à base de résine acrylique. Non lustrable. Pour travaux soignés. Murs intérieurs.



Principaux avantages

- ✓ Système 2 en 1 : impression et finition
- ✓ Haut pouvoir opacifiant
- ✓ Grande résistance au lustrage

Special Features

- ✓ Peinture de décoration acrylique et tendu pour travaux soignés

Technical Information

| | |
|----------------|--|
| Sec au toucher | Environ 1 heure |
| Recouvrable | 6 heures / 24 heures entre couches pour obtenir un pouvoir isolant maximum |
| Rendement | 10 m ² /litre/couche |

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, Rouleau polyester tissé 9 à 13 mm.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Système 2 en 1 : impression et finition, Haut pouvoir opacifiant, Grande résistance au lustrage

Colour Range

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 5L, 10L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit