




Globaxane Mat

C0.14.74

À propos de ce produit

Peinture de ravalement et de décoration (D2) ultra mate, à base de résines polysiloxane. Hydrofuge et respirante.



Principaux avantages

- ✓ Forte résistance à l'encrassement.
- ✓ Microporeux.
- ✓ Aspect mat minéral.

Spécificité

- ✓ Peinture de revêtement de façades feuil mince D2

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure
Recouvrable	Environ 12 heures
Rendement	9m ² /L
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide méché 18 mm, rouleau polyamide texturé 12-18 mm.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Forte résistance à l'encrassement., Microporeux., Aspect mat minéral.

Gamme de couleurs

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.