



Globaxane Flex

D2.21.60

À propos de ce produit

Revêtement (D3 ou I1) mat profond, à base de résines acryliques et polysiloxanes. Souple et facile d'application.



Principaux avantages

- ✓ Permet d'assurer tous les travaux de décoration D3 et d'imperméabilité I1.
- ✓ Entretien de système d'Isolation Thermique Extérieur avec enduit mince sur isolant (Règles ETICS).
- ✓ Aspect mat minéral.

Spécificité

- ✓ Peinture de revêtement de façades d'imperméabilité D3 / I1

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 4 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	4m ² /L
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12-18 mm, Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Permet d'assurer tous les travaux de décoration D3 et d'imperméabilité I1., Entretien de système d'Isolation Thermique Extérieur avec enduit mince sur isolant (Règles ETICS)., Aspect mat minéral.

Gamme de couleurs

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

5L, 15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.