



## Globaxane Flex

G2.05.87 / E507A

### À propos de ce produit

Revêtement (D3 ou I1) mat profond, à base de résines acryliques et polysiloxanes. Souple et facile d'application.



### Principaux avantages

- ✓ Permet d'assurer tous les travaux de décoration D3 et d'imperméabilité I1.
- ✓ Entretien de système d'Isolation Thermique Extérieur avec enduit mince sur isolant (Règles ETICS).
- ✓ Aspect mat minéral.

### Spécificité

- ✓ Peinture de revêtement de façades d'imperméabilité D3 / I1

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 4 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	4m <sup>2</sup> /L
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12-18 mm, Airless.

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Permet d'assurer tous les travaux de décoration D3 et d'imperméabilité I1., Entretien de système d'Isolation Thermique Extérieur avec enduit mince sur isolant (Règles ETICS)., Aspect mat minéral.

### **Gamme de couleurs**

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

### **Conditionnements**

5L, 15L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.