



## Globacryl Mat

P7.10.76 / L612D

### About this product

Peinture de ravalement mate, à base de résines acryliques en phase aqueuse.



### Principaux avantages

- ✓ Pouvoir opacifiant élevé.
- ✓ Bonne tenue aux intempéries et aux alcalins.
- ✓ Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.

### Special Features

- ✓ Peinture de revêtement de façades feuil mince D2

### Technical Information

Sec au toucher	Environ 30 minutes
Recouvrable	Environ 4 heures
Rendement	8 m <sup>2</sup> /L
Thinning	AW (s'utilise comme blanc), AM
HSE	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide méché 18 mm, rouleau polyamide

texturé 12-18 mm, pistolet pneumatique et Airless.

### **Composition**

Aqueux

### **Principaux avantages**

Pouvoir opacifiant élevé., Bonne tenue aux intempéries et aux alcalins., Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.

### **Colour Range**

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

### **Conditionnements**

5L, 15L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.