



Rubbol BL Magura

UN.00.86

À propos de ce produit

Peinture laque mate velouté à base de résine acrylique-uréthane.



Principaux avantages

- ✓ Grande résistance à la rayure et à l'abrasion
- ✓ Résultat très esthétique et aspect mat durable
- ✓ Tendu parfait

Spécificité

- ✓ Résultat très esthétique et durable, tendu parfait

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 2 heures
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	13 m ² /litre/couche

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau mousse floquée, rouleau laqueur polyester tissé 5 mm, pistolet pneumatique.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Grande résistance à la rayure et à l'abrasion, Résultat très esthétique et aspect mat durable, Tendus parfaits

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L, 10L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescriptions définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.