



## Rubbol BL Magura

ON.00.86

### À propos de ce produit

Peinture laque mate velouté à base de résine acrylique-uréthane.



### Principaux avantages

- ✓ Grande résistance à la rayure et à l'abrasion
- ✓ Résultat très esthétique et aspect mat durable
- ✓ Tendu parfait

### Spécificité

- ✓ Résultat très esthétique et durable, tendu parfait

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 2 heures
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	13 m <sup>2</sup> /litre/couche

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau mousse floquée, rouleau laqueur polyester tissé 5 mm, pistolet pneumatique.

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Grande résistance à la rayure et à l'abrasion, Résultat très esthétique et aspect mat durable, Tendus parfaits

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 2,5L, 10L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescriptions définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.