



## Rubbol DSA

HN.02.88

### À propos de ce produit

Peinture laque microporeuse satinée à base de résine alkyde.



### Principaux avantages

- ✓ Monoproduit : impression et finition
- ✓ Très bonne opacité
- ✓ Très bon garnissant des arêtes et excellente adhérence

### Spécificité

- ✓ Multicouche, excellente microporosité

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	6 heures
Recouvrable	24 heures
Rendement	13 -15 m <sup>2</sup> /litre/couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse en soies naturelles, rouleau mousse floquée, rouleau laqueur laine 4 mm.

#### Composition

Solvant

### **Principaux avantages**

Monoproduit : impression et finition, Très bonne opacité, Très bon garnissant des arêtes et excellente adhérence

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 2,5L, 5L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.