



## Alphanova Mat

L1.03.86

### À propos de ce produit

Peinture murale mate à base de résines alkydes en phase aqueuse.



### Principaux avantages

- ✓ Alkyde émulsion : temps ouvert important
- ✓ Très opacifiant et garnissant
- ✓ Confort d'application

### Spécificité

- ✓ Très bon garnissant et temps ouvert important

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure
Recouvrable	Environ 12 heures
Rendement	11m <sup>2</sup> /L

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Pistolet airless. Rouleau Polyester tissé 13mm Rouleau Polyamide texturé 13mm, Brosse spéciale acrylique, pistolet pneumatique.

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Alkyde émulsion : temps ouvert important, Très opacifiant et garnissant, Confort d'application

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

5L, 10L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.