




Rubbol BL Satura

NN.01.84

À propos de ce produit

Peinture laque satinée à base de résine acrylique-uréthane.



Principaux avantages

- ✓ Grande résistance à la rayure et à l'abrasion
- ✓ Résultat très esthétique et durable
- ✓ Intérieur/Extérieur

Spécificité

- ✓ Résultat très esthétique et durable, tendu parfait

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Sec au toucher | Environ 2 heures |
| Recouvrable | Environ 6 heures |
| Rendement | 13 m ² /litre/couche |

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau mousse floquée, rouleau laqueur polyester tissé 5 mm, pistolet pneumatique.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Grande résistance à la rayure et à l'abrasion, Résultat très esthétique et durable, Intérieur/Extérieur

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

2,5L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.