



Alphatex Solvent Free

SN.02.85

À propos de ce produit

Peinture murale mate sans solvant à base de résine synthétique en dispersion aqueuse.



EU Ecolabel PE.044.013



Principaux avantages

- ✓ Bonne opacité
- ✓ IAQ A+, Ecolabel Européen
- ✓ Très faible teneur en solvant, COV

Spécificité

- ✓ Bonne opacité, bonne résistance au lustrage

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	10-14 m ² /litre/couche

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse spéciale acrylique Rouleau polyester tissé 13 mm Pistolet pneumatique Pistolet Airless

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Bonne opacité, IAQ A+, Ecolabel Européen, Très faible teneur en solvant, COV

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

5L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.