



Alphanova Velours

E4.30.30

À propos de ce produit

Peinture murale mate satinée à base de résines alkydes en phase aqueuse.



Principaux avantages

- ✓ Alkyde émulsion : temps ouvert important
- ✓ Très opacifiant et garnissant
- ✓ Confort d'application

Spécificité

- ✓ Très bon garnissant et temps ouvert important

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 5 à 6 heures
Recouvrable	Environ 12 heures
Rendement	11m ² /L

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 9-13 mm, rouleau polyamide texturé 13 mm, pistolet pneumatique et Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Alkyde émulsion : temps ouvert important, Très opacifiant et garnissant, Confort d'application

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 5L, 10L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.