



Alphatex Mat Reference

UN.00.86

À propos de ce produit

Peinture murale mate à base e copolymères acryliques en dispersion aqueuse.



Principaux avantages

- ✓ Résultat très esthétique, durable et très beau tendu
- ✓ Grande résistance au lustrage
- ✓ Lessivable

Spécificité

- ✓ Résultat très esthétique et durable, tendu parfait

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Hors-poussière : environ 30 minutes
Recouvrable	Environ 12 heures
Rendement	10 m ² /litre/couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Rouleau Polyester tissé 9mm , Rouleau Polyester tissé 13mm , brosse synthétique en phase aqueuse.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Résultat très esthétique, durable et très beau rendu, Grande résistance au lustrage, Lessivable

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 5L, 15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.