




Alphatex Velours Référence

GN.02.90

À propos de ce produit

Peinture murale mate veloutée à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.



Principaux avantages

- ✓ Grande résistance au lustrage
- ✓ Résultat très esthétique et durable
- ✓ Très beau rendu

Spécificité

- ✓ Résultat très esthétique et durable, très beau rendu

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Sec au toucher | Environ 1 heure |
| Recouvrable | Environ 6 heures |
| Rendement | 10 m ² /litre/couche |
| Informations de sécurité | Dangereux. Respecter les précautions d'emploi |

Informations complémentaires

Matériel d'application

Rouleau Polyester tissé 9mm - 13mm , brosse synthétique en phase aqueuse.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Grande résistance au lustrage, Résultat très esthétique et durable, Très beau rendu

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 5L, 15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.