



## Alphatex Velours Référence

G0.50.80

### À propos de ce produit

Peinture murale mate veloutée à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.



### Principaux avantages

- ✓ Grande résistance au lustrage
- ✓ Résultat très esthétique et durable
- ✓ Très beau rendu

### Spécificité

- ✓ Résultat très esthétique et durable, très beau rendu

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	10 m <sup>2</sup> /litre/couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Rouleau Polyester tissé 9mm - 13mm , brosse synthétique en phase aqueuse.

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Grande résistance au lustrage, Résultat très esthétique et durable, Très beau rendu

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 5L, 15L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.