



Alphatex Velours Référence

ON.00.86

À propos de ce produit

Peinture murale mate veloutée à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.



Principaux avantages

- ✓ Grande résistance au lustrage
- ✓ Résultat très esthétique et durable
- ✓ Très beau rendu

Spécificité

- ✓ Résultat très esthétique et durable, très beau rendu

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	10 m ² /litre/couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Rouleau Polyester tissé 9mm - 13mm , brosse synthétique en phase aqueuse.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Grande résistance au lustrage, Résultat très esthétique et durable, Très beau rendu

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 5L, 15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.