



Redox AK Ferrotop

J0.04.88

À propos de ce produit

Peinture-laque antirouille multicouche brillante à base de résines alkydes et inhibiteur de corrosion.



Principaux avantages

- ✓ Multicouche: primaire, sous-couche, finition
- ✓ Bon pouvoir mouillant et garnissant , Bonne résistance à la coulure
- ✓ IAQ A+

Spécificité

- ✓ Peinture-laque antirouille brillante primaire et finition

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 6 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	13 m ² /litre/couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse soies naturelles, rouleau laqueur laine 4 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm.

Composition

Solvant

Principaux avantages

Multicouche: primaire, sous-couche, finition, Bon pouvoir mouillant et garnissant , Bonne résistance à la coulure, IAQ A+

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L, 10L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-3. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.