



## Redox AK Ferrotop

L1.03.86

### À propos de ce produit

Peinture-laque antirouille multicouche brillante à base de résines alkydes et inhibiteur de corrosion.



### Principaux avantages

- ✓ Multicouche: primaire, sous-couche, finition
- ✓ Bon pouvoir mouillant et garnissant , Bonne résistance à la coulure
- ✓ IAQ A+

### Spécificité

- ✓ Peinture-laque antirouille brillante primaire et finition

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 6 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	13 m <sup>2</sup> /litre/couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse soies naturelles, rouleau laqueur laine 4 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm.

#### Composition

Solvant

### **Principaux avantages**

Multicouche: primaire, sous-couche, finition, Bon pouvoir mouillant et garnissant , Bonne résistance à la coulure, IAQ A+

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 2,5L, 10L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-3. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.